



Pure & Original

Fresco

100% natuurlijke decoratieve kalkverf voor binnen.

Productontwikkeling

Fresco is kalkverf die klaar is voor gebruik en gemaakt volgens DIN 55945. Fresco is bedoeld voor gebruik binnen. Fresco is samengesteld uit zuivere, gebluste kalk en natuurlijke pigmenten (i.p.v. toeslagstoffen).

Toepassing

Fresco kan worden aangebracht op kalkpleister, cementpleister, zuigende natuursteen of andere minerale ondergronden. De ondergrond moet geschikt zijn voor kalkverven (bv. absorberend en niet water afstotend). Oliehoudende of niet minerale ondergronden zijn niet geschikt voor Fresco. Deze ondergrond dient vooraf voorzien te zijn van een laag Wall Prim.

Producteigenschappen

- klaar voor gebruik
- spanningsarm
- vergeelt niet
- geen synthetische bindmiddelen
- 100% recycleerbaar
- bacteriën werend
- schimmelwerend
- wordt niet groen
- geeft een kalkmat en daarmee zacht effect
- een goed dekvermogen
- is onbrandbaar
- zeer waterdampdoorlatend
- licht afwasbaar.

Glans : Kalkmat

Kleur : Wit , inkleurbaar met natuurlijke pigmentpasta's. De kleur, karakteristiek aan kalkverf varieert naar gelang de zuigkracht van de ondergrond en de manier van aanbrengen. Voor een juiste weergave van de kleur en effect, altijd een testvlak plaatsen.

Kleurafwijkingen volgens kleurstaal zijn dus materiaal gebonden. Basisgegevens bij 20°C witte verf:

Soortelijk gewicht	: + / - 1,4 g/cm ³
Theoretisch rendement	: 8 m ² /L
Droogtijd : stofvrij	: 2-3 uur
Overschilderbaar	: min 8 uur
Vlampunt	: NVT
pH	: +/- 13

Houdbaarheid

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 6 tot 12 maanden. Is niet mengbaar met andere verven.

Gebruik

De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Bij sterk zuigende ondergronden is het aangeraden 1 laag Pure & Original Wall Fix aan te brengen.

Breng Fresco aan met langharige blokkwast, roller (enkel voor witte kleur) of met airless (0.79mm). Ook kan men de ondergrond eerst licht bevochtigen alvorens te schilderen, of de verf met een doek op brengen. (Al Fresco).

Altijd goed roeren voor gebruik. De eerste laag mag tot 5% verdund worden met water. (Bij kleuren met zeer veel pigment eventueel iets meer verdunnen tot de dikte van magere yoghurt) De eindlaag onverdund gebruiken. Voor optimaal resultaat zijn minimaal 2 lagen aanbevolen. Donkere kleuren eventueel 3 lagen. Overschilderbaar na 8 uur. Bij te veel doorslag, 24 tot 48 uur wachten en een nieuwe, onverdunde laag aanbrengen. Gebruik Fresco

Uw dealer:



Pure & Original

boven temperaturen van 5°C en onder 35°C. Vraag advies. De relatieve vochtigheid mag de 85% niet overschrijden.

Oppervlaktevoorbereidingen

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of gebruik. Door een goede oppervlakte voorbereiding geeft het verfsysteem een langdurige bescherming. De ondergrond moet draagkrachtig, droog, absorberend, stof- en vetvrij zijn. Herstel barsten en gaten. Zorg er voor dat de reparaties goed hard en uitgedroogd zijn alvorens te schilderen met Fresco. Bij zanderige ondergronden en heel sterk zuigende ondergronden moet men 1 laag Pure & Original Wall Fix aanbrengen. Plaats altijd een proef om te checken of de verf hecht en geen ongewenste verkleuringen geeft.

Typisch aan kalkverf :

Door invloed van temperatuur, ondergrond en luchtvochtigheid kan men verkleuring krijgen van het gekalkverfde oppervlak. Dit is typisch aan kalkverf. Om deze eigenschap te verminderen moet men meerdere dunne lagen aanbrengen en goed uitstrijken. Kalkverven kunnen door de ondergrondeigenschappen, het type object, de weersbelasting en schadelijke stoffen uit de atmosfeer vervroegd verweren. Dit is typisch aan het natuurlijk materiaal van kalkverf, zoals Pure & Original Fresco is, en is dus geen productfout. De eerste laag van mn. donkere kleuren kan een nogal vlekkerig effect geven, welke na meerdere onderdunde lagen verminderd worden. Al naar gelang van het persoonlijk gewenste effect. Kalkverf geeft in vergelijk tot de kleuren van Classico altijd een iets lichtere uitstraling door de kalk.

Systemen

Aanbevolen systemen:

1^e Laag Pure & Original Wall Fix of Wall Prim is voldoende al naar gelang de porositeit van de ondergrond.

2^e Laag Pure & Original Fresco 5 % verdund met water. Mogelijk meer bij kleuren met veel

pigment. De verf met goed verwerkbaar zijn, bijvoorbeeld de dikte van magere yoghurt. 3^e Laag Pure & Original Fresco onverdund aanbrengen. (indien veel pigmenten, iets verdunnen tot een werkbare dikte)

Verwerkingscondities

Temperatuur : >5°C, <35°C (lucht, oppervlak en materiaal)

Relatieve vochtigheid : 85% max.

Verwijderd houden van vorst.

Veiligheid

Zie Veiligheidsinformatieblad.

Gevearsymbool: Xi Irriterend

R36/38: Irriteert ogen en huid.

R41: Gevaar voor ernstige oogschade.

S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.

S24/25: Contact met ogen en huid vermijden.

S26: Bij contact met ogen grondig spoelen met water en een arts contacteren.

S36/37/39: Bij gebruik aangepaste beschermende kledij, handschoenen en oogbescherming gebruiken.

Reiniging

Reinig spatten en gemorste Pure & Original Fresco onmiddellijk met water en zeep. Het is aangeraden uw materiaal te reinigen met white spirit om zo roestvorming van uw gereedschap te vermijden. Het is aangeraden de veiligheidsvoorschriften van de White Spirit te lezen alvorens gebruik.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.